

LAGEREXPERTE FÜR IHR GEFAHRGUT

Sicherheitsschränke Typ 90
1949999903
1949999900

Materialschrank mit Typ 30 Sicherheitsfach
1949999901

Umweltschrank
1949999902
1949999905

Chemikalienschrank
1949999907

Einsatzgebiete

90 Minuten feuerbeständig. Zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF 20 (Anhang L).

Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten oder Verbrauchsmaterialien im Materialschrank sowie Kleinmengen an brennbaren Flüssigkeiten, Spraydosen etc. im Sicherheitsfach.

Zur Lagerung wassergefährdender Stoffe in Kleingebinden. Nicht zur Lagerung brennbarer Gefahrstoffe.

Zur Lagerung von Chemikalien, Giftstoffen und sonstigen unter Verschluss zu haltenden Materialien in Arbeitsräumen. Nicht zur Lagerung brennbarer Gefahrstoffe.



F+
hochentzündlich

- bis 330 l Lagergutvolumen
- 30 l größtes Einzelgebinde

- bis 50 l Lagergutvolumen
- 4,5 l größtes Einzelgebinde im Typ 30-Fach

-

-



F
leichtentzündlich

- bis 330 l Lagergutvolumen
- 30 l größtes Einzelgebinde

- bis 50 l Lagergutvolumen
- 4,5 l größtes Einzelgebinde im Typ 30-Fach

-

-



T
giftig

- giftige Stoffe bis 200 kg
- sehr giftige Stoffe bis 50 kg
- Zusammenlagerungsgebote beachten

- Kleinmengen

-

- giftige Stoffe bis 200 kg
- sehr giftige Stoffe bis 50 kg



Xi
reizend

- bis 330 l Lagergutvolumen
- 30 l größtes Einzelgebinde

- bis 50 l Lagergutvolumen
- 4,5 l größtes Einzelgebinde im Typ 30-Fach

-

- bis 80 l Lagergutvolumen
- 20 l größtes Einzelgebinde



C
ätzend

- nur schwach aggressives in Kleinmengen
- Zusammenlagerungsgebote beachten

- nur schwach aggressives in Kleinmengen
- Zusammenlagerungsgebote beachten

-

-



N
umweltgefährlich

- bis 330 l Lagergutvolumen
- 30 l größtes Einzelgebinde

- bis 60 l Lagergutvolumen
- 20 l größtes Einzelgebinde

- bis 80 l Lagergutvolumen
- 20 l größtes Einzelgebinde

- bis 80 l Lagergutvolumen
- 20 l größtes Einzelgebinde

LAGEREXPERTE FÜR IHR GEFAHRGUT

REFILLOmat® Sicherheitsschrank

Sicher. Sparsam. Umweltfreundlich.

- geschlossenes System, daher kein Austritt von Dämpfen
- nach 7 Sekunden steht die befüllte Dose zur Verfügung
- immer der richtige Wirkstoff durch Codierteller
- Vorteile durch die Beschaffung und Entsorgung von Großgebinden
- Flügeltürenschränk Typ 90 gem. DIN EN 14470-1
- nutzbar für wassergefährdende, entzündliche und hochentzündliche Flüssigkeiten gem. BetrSichV
- Bodenauffangwanne
- CE-Kennzeichnung
- Abluftanschluss
- Erdungsanschluss
- Farbe: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Maße in mm: 1200 x 615 x 1950
- Gewicht: 300kg

2 x 60 | Art.-Nr. 1949 999 914

5 x 20 | Art.-Nr. 1949 999 913



Flügeltürenschränk Typ 90

Feuerbeständiger Flügeltürenschränk zur vorschriftsgemäßen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRbF (Anhang L).

- höchste Brandschutzklasse
- selbstständige Türschließung
- Bodenauffangwanne
- Abluftanschluss
- Erdungsanschluss
- CE-Kennzeichnung
- Farbe: Korpus RAL 7035 (lichtgrau)
Türen: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Maße in mm: 1200 x 615 x 1968
- Farbe: Korpus RAL 7035 (lichtgrau)
Türen: RAL 3020 (verkehrsrot)
- Gewicht: 420 kg

RAL3020 Art.-Nr. 1949 999 903

RAL7035 Art.-Nr. 1949 999 915



LAGEREXPERTE FÜR IHR GEFAHRGUT

Materialschrank mit Typ 30 Sicherheitsfach

Materialschrank

- Ganzstahlkonstruktion
- verstärkte Flügeltüren
- Lüftungsanschluss (NW75 zum Anschluss an eine bauseitige Entlüftungsanlage)
- Sicherheitszylinderschloss
- Auffangwanne

Typ 30 Sicherheitsfach

Vorschriftsgemäße Lagerung von bis zu 50 Ltr entzündlicher oder hochentzündlicher Flüssigkeiten gemäß BetrSichV in Kleingebinden bis 4,5 Ltr. Typ 30 gemäß DIN EN 14470-1.

- Flügeltüren, Bodenwanne, Abluftanschluss
- Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung
- CE-Kennzeichen
- Maße in mm: 950 x 500 x 1950
Farbe: Korpus RAL 7035 (lichtgrau)
Türen: RAL 3020 (verkehrsrot)

Art.-Nr. 1949 999 901



Chemikalienschrank

Zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung von Chemikalien, Giftstoffen und sonstigen unter Verschluss zu haltenden Materialien in Arbeitsräumen. Ausführung mit Auffangwannen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten.

- nicht zur Lagerung brennbarer Gefahrstoffe
- Ganzstahlkonstruktion
- verstärkte Flügeltüren
- Sicherheitszylinderschloss
- Auffangwanne
- Lüftungsöffnungen
- Maße in mm: 950 x 500 x 1950

Art.-Nr. 1949 999 907



LAGEREXPERTE FÜR IHR GEFÄHRGUT

Steckfertiger Entlüftungsaufsatz

Zur sicheren und vorschriftsgemäßen technischen Entlüftung von Typ 90 Schränken und REFILLO Abfüllstationen.

Zum bauseitigen Anschluss an eine Lüftungsanlage oder zur Ableitung ins Freie.

- komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- besonders geräuscharm
- grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
- Gehäuse aus Feinstahlblech
- geeignet für einen bis zu 120-fachen Luftwechsel im Schrank
- Maße in mm: 200 x 400 x 200

Art.-Nr. 1949 999 904



Umluftfilteraufsatz

Steckfertiger Umluftfilteraufsatz für Typ 90 Schränke und REFILLO Abfüllstationen zur sicheren technischen Entlüftung in Arbeitsräumen gemäß den Anforderungen der TRbF 20 (Anhang I).

Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem.

- keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
- Explosionsgefährdender Bereich um den Schrank entfällt
- einfache Montage
- ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung, da Flüsterleiste nur ca. 39 dB (A)
- komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- inklusive Abluft- und Filterüberwachung
- ATEX- und CE-konform
- Gehäuse aus Feinstahlblech
- Maße in mm: 305 x 555 x 210

Art.-Nr. 1949 999 906

